

Kanaltilsluttet

Enestående ydelse og fuld kontrol!



Justerbart statisk tryk og luftstrømsmængde



Kontrolenhed med ugekalender



Gylden finne



Superslankt design



Forberedt for wifi



Indbygget afløbspumpe

Model	V7DI-12WiFiR/ U7RS-12	V7DI-18WiFiR/ U7RS-18	V7DI-24WiFiR/ U7RS-24	V7DI-36WiFiR/ U7RS-36	V7DI-42WiFiR/ U7RS-42	V7DI-50WiFiR/ U7RT-50	V7DI-60WiFiR/ U7RT-60		
Kølekapacitet (BTU/t.)	12.000 (1.800-13.607)	18.000 (8.700-20.000)	24.000 (11.180-27.830)	36.000 (9.400-38.000)	41.000 (10.000-42.000)	48.000 (12.000-53.000)	52.000 (14.000-59.000)		
Kølekapacitet (kW)	3,52 (0,53-3,99)	5,28 (2,55-5,86)	7,03 (3,28-8,16)	10,55 (2,75-11,14)	12,02 (2,93-12,31)	14,07 (3,52-15,53)	15,24 (4,10-17,29)		
Opvarmingskapacitet (BTU/t.)	13.000 (3.400-14.975)	19.000 (7.500-21.000)	26.000 (9.580-28.954)	40.000 (9.500-43.600)	46.000 (11.500-48.000)	55.000 (14.000-62.000)	62.000 (15.000-70.000)		
Opvarmingskapacitet (kW)	3,81 (1,00-4,39)	5,57 (2,20-6,15)	7,62 (2,81-8,49)	11,72 (2,78-12,78)	13,48 (3,37-14,07)	16,12 (4,10-18,17)	18,17 (4,40-20,52)		
Sæsonmæssig effektivitet (i henhold til EN14825)	Køling	Pdesign (kW)	3,5	5,4	7,1	10,5	12,1	15,3	
		Energi klasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
		SEER	6,3	6,5	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1
	Opvarmning (mellemzone)	Pdesign (kW)	2,7	4,3	5,4	8,4	9,5	11,5	12,5
		Energi klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Opvarmning (varm zone)	Pdesign (kW)	3,4	5,2	6,0	9,8	10,2	11,5	12,8
		Energi klasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++
	SCOP	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,1	
	Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	
	Strøminput (A)	Køling	4,75 (1,30-6,09)	7,10 (3,20-9,56)	10,20 (4,20-13,20)	17,50 (4,20-18,50)	18,80 (3,10-19,80)	8,40 (1,90-10,40)	9,60 (3,10-11,50)
		Opvarmning	4,52 (1,48-6,15)	6,80 (3,30-7,70)	9,20 (3,80-11,60)	14,50 (3,50-17,50)	15,50 (3,40-18,30)	8,00 (2,00-9,80)	9,50 (2,00-11,50)
Effektinput (kW)	Køling	1,05 (0,16-1,37)	1,53 (0,71-2,15)	2,19 (0,75-2,96)	3,95 (0,90-4,15)	4,20 (0,68-4,50)	4,80 (0,88-6,00)	5,25 (1,03-6,65)	
	Opvarmning	1,04 (0,30-1,39)	1,51 (0,74-1,76)	1,90 (0,64-2,58)	3,25 (0,80-3,95)	3,45 (0,75-4,10)	4,50 (0,95-5,70)	5,15 (0,95-6,60)	
Luftstrømsmængde (høj/mellem/lav) (m³/t.)	600/480/300	911/706/515	1.229/1.035/825	2.100/1.800/1.500	2.400/2.040/1.680	2.400/2.040/1.680	2.600/2.210/1.820		
Udendørs statisk tryk (Pa)	0-60	0-100	0-160	0-160	0-160	0-160	0-160		
Støjniveau [dB(A)]	Indendørsenhed (lav/mellem/høj)	23/29/30,5/34,5	26/34/38/41	27/37/40/42	42/46/48/49,5	43/48/49/51,5	42/47/49/50	43/47/49/52,5	
	Udendørsenhed	53,6	56	60	63	63	63,5	64	
Lydeffektniveau [dB(A)]	Indendørs-/udendørsenhed	57/61	58/65	61/67	61/70	67/74	66/73	66/74	
Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A)	3x1,5/1x10	3x2,5/1x16	3x2,5/1x16	3x4,0/1x25	3x4,0/1x25	5x2,5/3x16	5x2,5/3x16		
Signalledninger (Noxmm²)	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5		
Mål (BxDxH) (mm)	Indendørsenhed	700x450x200	880x674x210	1.100x774x249	1.360x774x249	1.200x874x300	1.200x874x300	1.200x874x300	
	Udendørsenhed	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1.333	952x415x1.333	
Nettovægt (kg)	Indendørs-/udendørsenhed	17,8/26,6	24,4/32,5	32,3/43,9	40,5/66,9	47,6/71,0	47,6/103,7	47,4/107,0	
Væskerør Gasrør	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"		
Kølemiddel/påfyldning (g)	R32/720	R32/1.150	R32/1.500	R32/2.400	R32/2.800	R32/2.900	R32/3.000		
Driftstemperaturinterval (°C) Afkøling/opvarmning	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24		



Kanaltilsluttet

Utrolig ydelse og maksimal komfort!



Justerbart statisk tryk



Fjerntænding/slukning



Port til fejlalarm



Følg mig



Køling ved lav omgivende temperatur og fremragende opvarmingsydelse under -15 °C



Central styring



Model	V4MDI-100/U4MRT-100	
Kølekapacitet (BTU/t.)	95.536 (28.661-105.090)	
Kølekapacitet (kW)	28,0 (8,4-30,8)	
Opvarmingskapacitet (BTU/t.)	107.478 (32.243-118.226)	
Opvarmingskapacitet (kW)	31,5 (9,45-34,65)	
EER	3,11	
Ydelseskoefficient	3,71	
Spænding/frekvens/fase (V/Hz/F)	380-415/50/3	
Strøminput (A)	16	
Effektinput (kW)	Køling	9,00
	Opvarmning	8,50
Luftstrømsmængde indendørs (m³/t.)	3.000/4.800	
Luftstrømsmængde udendørs (min./maks.) (m³/t.)	9.800	
Udendørs statisk tryk (Pa)	0-150	
Støjniveau [dB(A)]	Indendørsenhed (lav/mellem/høj)	49/52
	Udendørsenhed	59
Strømforsyningsledning udendørs/sikringer (Noxmm²)/(A)	5x4,0/3x20	
Strømforsyningsledning indendørs/sikringer (Noxmm²)/(A)	3x2,5/1x20	
Signalledninger (Noxmm²)	3x0,75	
Mål (BxDxH) (mm)	Indendørsenhed	1.470x775x512
	Udendørsenhed	1.120x528x1.558
Nettovægt (kg)	Indendørs-/udendørsenhed	83/148
Væskerør Gasrør	3/8" 1"	
Kølemiddel/påfyldning (g)	R410A/7.200	
Driftstemperaturinterval (°C) Afkøling/opvarmning	-15-48/-15-24	

